

# **Tørring Vandværk A.m.b.a. Østergade 23, 7160 Tørring.**

Driftsansvarlig Torben Nielsen TLF. 23 62 20 39 Mail: tvand@mail.dk

**Til**

**Den Autoriserede VVS installatøren.**

Følgende procedure for tilslutning til Tørring vandværks vandnet.

## **Ny installation:**

De indsender tilmelding på vedhæftede vandværksbegæring til Tørring vandværk.

Ved enfamiliehuse: Tørring vandværk leverer og monterer målerbrønd med afspærringsventiler, kontrollerbar kontraventil kategori 2. Målerbrønd monteres ca. en meter inde på matriklen. Der er kun regnet med 1 vandtilslutning på matriklen.

Ved rækkehuse / lejligheder skal der indsendes en blanket for hver boligenhed med oplysning til Tørring vandværk, om der skal leveres en fælles vandmåler eller en vandmåler til hvert lejemål.

Tørring vandværk leverer og monterer målerbrønd med afspærringsventiler kontrollerbar kontraventil kategori 2.

Tørring vandværk opkræver tilslutningsafgift af boligejer. Når vi har modtaget tilslutningsafgiften får de en tilladelse til at udføre installationen samt en færdigmeldings blanket og den skal indsendes når arbejdet er færdigt. Installationstilladelsen gælder et år, så frem andet ikke er aftalt skriftligt.

Vandinstallationen skal udføres efter gældende lovgivning

Husk ingen skjulte samlinger i vægge og gulve.

Husk luftgab mellem sikkerhedsventil og afløbsinstallationen.

## **Ved reovering af vandinstallation.**

De indsender vandværksbegæring til Tørring vandværk.

Tilmelding / vandværksbegæring skal omhandle borttagning samt anbringelse af sanitet og armaturer m.m. samt om rørintallationen udskiftes eller om det er en udvidelse af eksisterende anlæg.

Når vandværket har gennemgået det indsendte, vil De herefter få tilsendt en tilladelse til at udføre installationen samt en færdigmeldings blanket. Den skal indsendes når arbejdet er færdig og installationstilladelsen gælder et år, så frem andet ikke er aftalt skriftligt.

Vandinstallationen skal udføres efter gældende lovgivning

Husk ingen skjulte samlinger i vægge og gulve.

Husk luftgab mellem sikkerhedsventil og afløbsinstallationen.

Med venlig hilsen

Tørring vandværk A.M.B.A.